

"Контакт 55Э" (12-100, 110-250, 380-450 В) указатель



Назначение: Для указания уровня напряжения.

Диапазон напряжений: 12-100, 110-250, 380-450 В

Габаритные размеры: 170x50x30 мм

Масса: 0,15 кг

Особенности: Индикация полярности, уровня напряжения, прозвонка электроцепей.

"Контакт 55ЭМ" (12-100, 110-250, 380-450 В) указатель звуковой

Для указания уровня напряжения.



"Контакт 57" (до 1000В) указатель



ИНН-1 (90-500В) однополюсный индикатор



Назначение: Для определения наличия или отсутствия низкого напряжения.

Диапазон напряжений: 90-500 В

Габаритные размеры: 20x150 мм

Масса: 0,045 кг

Особенности: Ударопрочный корпус, паяное соединение.

Е 117 Указатель чередования фаз



Е 121 Сигнализатор скрытой проводки



Ц 201 измеритель постоянного и переменного напряжения,
силы и сопротивления тока (10мВ-600В,10мкА-10А,5кОм-0,5МОм)



К4570 (до 650 В) клещи электроизмерительные цифровые

Предназначены для кратковременного измерения тока частотой 50 или 60 Гц с номиналом напряжения сетей до 650 В, а также для измерения сопротивления постоянного тока



Ц4502 (до 10 кВ) клещи электроизмерительные

Предназначены для кратковременного измерения тока частотой 50 или 60 Гц с номиналом напряжения сетей до 650 В, а также для измерения сопротивления постоянного тока.



Знаки электробезопасности

